

MODELO ETC-430

DESMONTADORA PARA LLANTAS

USO



USO CON ACCESORIOS PARA MOTO



Modelo diseñado para cubrir la mayoría de los vehículos comerciales, que no superen el rin 20", fácil de utilizar y de instalar ya que no requiere ser anclado al piso. Opera con aire y corriente de 110V, por lo que no requiere hacer ningún tipo de modificación en la toma. El desmontador incluye inflador, medidor, accesorios para desmontar y un sistema FRL.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Eléctrico (110V) / Neumático	
Rango Diám. Rin Interno	30.4 - 53.3 cm	12 - 21"
Rango Diám. Rin Externo	25.4 - 45.7 cm	10 - 18"
Diámetro máximo de rueda	94 cm	37"
Ancho máximo de rueda	27.94 cm	11"
Fuerza del separador	2,500 Kg	5,511 Lbs
Presión de operación	6.2 - 8.3 BAR	90-120 PSI
Motor	110V - 15 Amp - 1.5 H.P.	

DIMENSIONES

Peso bruto	213.19 Kg	470 Lbs
Dim. de empaquetado	29.92" x 38.58" x 37.40"	


ACCESORIOS INCLUIDOS

Protector de pato, Espátula, Jabonera, Inflador con manómetro, Filtro Regulador Lubricado (FRL)

ACCESORIOS OPCIONALES

Aditamentos para llantas de Moto

EQUIPOS RELACIONADOS



Aditamentos para motocicleta ETC-MC-AN



Balanceadora de llantas EWB-953



Rampa de dos postes modelo 10,000 X-N



Filtro Regulador Lubricador (FRL)



Pistola infladora con manómetro



Separador de cejas con protección

