

MODELO 1005-37-HC

COPLE HIDRÁULICO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA GRASA



El diseño del cople hidráulico para grasa facilita el acoplamiento en las graseras, en condiciones donde la presurización es difícil, lo que puede generar algún daño o ruptura en las uñas de otro tipo de boquillas hidráulicas. Sus 6 puntos de contacto proveen una fijación confiable y segura, gracias a sus balines resistentes a la deformación, y su diseño delgado le permite acceder a conexiones difíciles.

CARACTERÍSTICAS

Puntos de fijación	6 (Balines)	
Diámetro de la boquilla	17mm	.67"
Largo de la boquilla	30mm	1-3/16"
Conexión		1/8"-27 NPT-Hembra
Largo (Profundidad)	.56m	22.25"
Presión máxima	8,000 PSI	550 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba manual de grasa Mod. 101



Inyector de grasa Mod. 1010-C



Pistola control de grasa Mod. 636-111



6 Balines retráctiles de fijación



Conexión de 1/8"-27 NPT Hembra



Manija de fácil Acoplamiento / Desacoplamiento

