

GMIG-215DU

CARRETE DE ALTA PRESIÓN PARA GRASA CON 15m DE MANGUERA

USOS



Automotriz



Agricultura



Maquinaria



Industria



Minería

Diseñado para cubrir varias aplicaciones de uso rudo, para mangueras cortas y largas. Su pedestal dual reduce la vibración del cuerpo del carrete. Ideal para marimbas. El brazo guía se puede ajustar en distintas posiciones para ser montado en el techo, paredes y pisos.

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|----------------------------|------------|--------|
| Fluido | Grasa | |
| Entrada | 1/4" NPT-M | |
| Conex. de manguera entrada | 1/4" | |
| Largo de manguera | 15m | 50ft |
| Presión máxima | 5,800 PSI | 40 MPa |

DIMENSIONES

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|
| Altura Total | 56.6 cm | 22.37" |
| Largo Total | 55.1 cm | 21.75" |
| Ancho Total | 24.5 cm | 9.75" |
| Dimensiones del empaque | 23.62" x 23.62" x 11.22" | |

ACCESORIOS INCLUIDOS



Manguera de 15m, Tope de Manguera, Conexión de Codo, Bracket de sujeción para pared o techo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Pistola control de grasa Mod. 636-111



Tope de manguera retráctil



Conexión de codo 90°



Bracket de sujeción para pared o techo

