

# MODELO 1010-C

## INYECTOR MANUAL DE GRASA DE CARGA DUAL



Inyector para trabajo pesado, de estructura robusta y pintura en polvo horneada. Cuenta con tres opciones de llenado que son: carga a granel, carga por medio de cartucho de 400g (14 oz.) y carga con plato de relleno. Incluye válvula de liberación para eliminar burbujas de aire que se encuentren atrapadas en el depósito, boquilla y tubo extensión, también puede ser utilizado con manguera de 30 o 40cm.

### CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Presión	10,000 PSI	690 BAR
Entrega por palancazo	2g	.07 oz
Capacidad	500 g	1.1 Lbs
Peso bruto	2 Kg	4.4 Lbs

### DIMENSIONES

Largo del depósito	42 cm	16.53"
Largo del codo metálico	17.81 cm	7.1"
Ancho total	13.34 cm	5.25"
Dim. del empaquetado	2.5" x 5" x 17"	

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Tubo extensión de 15cm, Boquilla de 4 mordazas, Válvula de liberación de aire

### ACCESORIOS OPCIONALES

Mangueras de 30cm o 40cm, Dispensador en forma de aguja, Plato para relleno de inyectores

### EQUIPOS RELACIONADOS



Dispensador tipo Aguja  
Mod. 1005-35



Manguera de 30cm  
Mod. 1005-34E



Plato para recarga inyector  
Mod. 640-19-1000/1010

Mira el Video



ENTREGA

2g por palancazo



10,000 PSI



Llenado por cartucho



Llenado con succión



Llenado con plato

Válvula de liberación de aire



Palanca del vástago metálica cubierta de plástico



Boquilla hidráulica de 4 mordazas

